Tuoteseloste

Hisense

Mallin nimi	CH6BI7236BG
Vuotoinen energiankulutus - $AEC_{Liesituuletin}$	49,9 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
Fluid Dynamic Efficiency - $FDE_{Liesituuletin}$	29,7 %
Fluid Dynamic Efficiency -luokka	A
Valotehokkuus - $LE_{Liesituuletin}$	37,1 lux/W
Valotehokkuusluokka	A
Rasvan suodatuksen tehokkuus - $GFE_{Liesituuletin}$	76,5 %
Rasvan suodatuksen tehokkuusluokka	C
Minimi-ilmavirtaus normaalissa käytössä	308 m^3/h
Maksimi-ilmavirtaus normaalissa käytössä	581 m^3/h
Ilmavirtaus intense/boost-asetuksella	713 m^3/h
A-painotettu äänitehopäästö vähimmäisnopeudella	55 dB(A) re 1pW
A-painotettu äänitehon päästöt maksimivoimakkuudella	63 dB(A) re 1pW
A-painotettu äänitehon päästöt intense/boost-asetuksella	-
Energiankulutus pois päältä -tilassa - P_o	-
Energiankulutus valmiustilassa - P_s	0,31 W