

Tuoteseloste

Hisense

Mallin nimi	CH6IN6226B
Vuotoinen energiankulutus - $AEC_{Liesituuletin}$	20,8 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A+
Fluid Dynamic Efficiency - $FDE_{Liesituuletin}$	34,5 %
Fluid Dynamic Efficiency -luokka	A
Valotehokkuus - $LE_{Liesituuletin}$	22,1 lux/W
Valotehokkuusluokka	B
Rasvan suodatuksen tehokkuus - $GFE_{Liesituuletin}$	79,0 %
Rasvan suodatuksen tehokkuusluokka	C
Minimi-ilmavirtaus normaalissa käytössä	262 m ³ /h
Maksimi-ilmavirtaus normaalissa käytössä	485 m ³ /h
Ilmavirtaus intense/boost-asetuksella	767 m ³ /h
A-painotettu äänitehopäästö vähimmäisnopeudella	43 dB(A) re 1pW
A-painotettu äänitehon päästöt maksimivoimakkuudella	54 dB(A) re 1pW
A-painotettu äänitehon päästöt intense/boost-asetuksella	-
Energiankulutus pois päältä -tilassa - P_o	-
Energiankulutus valmiustilassa - P_s	0,35 W